

POLCALC III GENERASJON ®

GRANULERT KALK (regnr Mattilsynet 8445)
93-98% kalsiumkarbonat CaCO₃ fra teknisk kritt, 100% reaktivitet

Et av elementene i jordbruksproduksjon er spørsmålet om bruk av stoffer som øker effektiviteten og kvaliteten. Vi ønsker å presentere et innovativt produkt som forbedrer plantedyrkinga. Kritt kalk gjødsel fra POLCALC III GENERASJON ®



Først, et par ord om kalk. Planterhelse og etterfølgende produksjonseffektivitet er avhengig av en rekke faktorer. Jordas fysiske og kjemiske egenskaper utgjør en av de viktigste. For tiden er økende jordforsuring forårsaket av intensiv dyrking og miljøforurensning, blitt et alvorlig problem. Som vi vet har dette en svært negativ effekt på utviklingen av planter. PH-nivået i toppsjiktet i jorda som er for lavt, begrenser ikke bare evnen til opptaket av næringsstoffer, men aktiverer også opptak av giftige kjemikalier som er skadelig for jordstrukturen. Dette bringer oss til behovet for å bruke stoffer som inneholder kalk, da dette leverer uunnværlige næringsstoffer som igjen forhindrer negative endringer i jordas pH og forbedrer jordstrukturen. Hvorfor POLCALC III GENERASJON ® Det er for å unngå jordproblemer og senke risikoen for overdosering eller ødeleggelse av avlinger.

- **Inneholder,svært reaktiv** , men samtidig trygg CaCO₃. Viktige næringsstoffer hentet fra naturlige kritt i økologiske og trygg produksjonsprosess.
- **Er granulert og lett løselig i vann** som gir en rask pH-forandring av jorda og tilfører planter viktige næringsstoffer.
- Aktiverer opptaket av nitrogen, fosfor, kalsium, magnesium og bor.
- **Stimulerer utviklingen** av biologisk microflora.
- **Forbedrer fysisk jordstruktur.**

Bruk: 50-100 Kg pr da

Alle disse faktorene utløser en rekke prosesser som resulterer i vekstøkning, når den brukes riktig, POLCALC III GENERASJON ®

Produktspesifikasjoner:

Sammensetning: 93-98% CaCO₃ i tørrstoff

Totalt Kalsium: 34-36%

Fuktighet: 5% (+/- 2%)

Reaktivitet: 100%

Nøytraliserende verdi: 50-55

Pulverfraksjon: fra 5-150 mikron Granulat

Størrelse: 2-6 mm

Produkt pH: 8 til 9,5 Volumvekt: 1,3 t / m³ (≈ 0,7 m³/ t)

Emballasje: 500 kg storekk med beskyttelse mot fuktighet

Forholdsregler: ingen - organisk produkt, ufarlig



Be om pristilbud i ditt område, Polcalc III Generasjon og SuperMag kan kombineres på lass 24 Tonn

Kan benyttes i Økologisk produksjon



Mineral-Expressen AS

Mob: 46697672 - epost: post@mineralexpressen.no - www.miex.no